







产品描述:

- 双开型材门插芯锁
- 适用于防火逃生门
- 全部使用防火材料生产
- 特殊功能:实现常闭扇自动上锁,辅助锁舌高度可调。 不需使用调整锁控制上下销杆。
- 与常开扇自动上锁锁体配合可调。
- 相关常开扇锁体细节见466页。 相应锁体配件见500页。

可定制特别的冲压方案



面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 400 mm 自动上锁锁体	
			DIN左	DIN右
不锈钢	25	方角	2073X00E40kTM11	2073X00E40kTM12
	30	方角	2073X00G40kTM11	2073X00G40kTM12
	35	方角	2073X00H40kTM11	2073X00H40kTM12
	40	方角	2073X00I40kTM11	2073X00I40kTM12
	45	方角	2073X00J40kTM11	2073X00J40kTM12

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 × 400 mm 手动上锁锁体	
			DIN左	DIN右
不锈钢	25	方角	2073Y00E40kTM11	2073Y00E40kTM12
	30	方角	2073Y00G40kTM11	2073Y00G40kTM12
	35	方角	2073Y00H40kTM11	2073Y00H40kTM12
	40	方角	2073Y00I40kTM11	2073Y00I40kTM12
	45	方角	2073Y00J40kTM11	2073Y00J40kTM12